

## Caractéristiques



	NovoTouch <b>LK6530i</b>	NovoTouch <b>LK7530i</b>	NovoTouch <b>LK8630i</b>	NovoTouch <b>LK9810i</b>
Technologie d'affichage	Rétroéclairage LED (panneau IPS)	Rétroéclairage LED (panneau IPS)	Rétroéclairage LED (panneau IPS)	Rétroéclairage LED (panneau IPS)
Taille de l'écran et rapport d'aspect	65" et 16:9	75" et 16:9	86" et 16:9	98" et 16:9
Luminosité	350 cd/m <sup>2</sup>	330 cd/m <sup>2</sup>	330 cd/m <sup>2</sup>	440 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste (standard)	1 200:1	1 200:1	1 200:1	1 300:1
Résolution native	Ultra HD 4K (3840 x 2160)			
Angle de visionnage (horizontal/vertical)	178°/178°			
Fréquence de rafraîchissement	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Nombre de couleurs	1,06 milliard (10 bits)			
Orientation	Paysage			
Technologie tactile	Infrarouge			
Points de contact	10 pour l'écriture, 20 tactiles	10 pour l'écriture, 20 tactiles	10 pour l'écriture, 20 tactiles	5 pour l'écriture, 10 tactiles
Protection de la surface	Verre épais de 4 mm d'épaisseur (niveau 7 sur l'échelle de Mohs)			
Largeur minimale de l'outil tactile	6 mm avec un seul point de contact ; 8 mm avec plusieurs points de contact			
Outils tactiles compatibles	Doigt, stylet, gant, objet opaque			
Prise en charge des gestes	Oui			
Version du système	Android™ 6.0	Android™ 6.0	Android™ 6.0	Android™ 4.2.1
Processeur	RK3399, Dual-Core ARM® Cortex® A72 et Quad Core ARM® Cortex® A53			ARM® Cortex® A9 Dual Core
Processeur graphique	Mali™ T860	Mali™ T860	Mali™ T860	Quad Core
Mémoire RAM	4 Go DDR3	4 Go DDR3	4 Go DDR3	1,5 Go
Stockage interne	16 Go	16 Go	16 Go	8 Go
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows® 7 ou version supérieure (aucun pilote requis), macOS 10.10 ou version supérieure, Android™ 2.2, 2.3, 4.0, 4.1, 4.2 (noyau version 3.5 ou supérieure; aucun pilote requis), Chrome 39 ou version supérieure, Linux (noyau 3.5 ou version supérieure)			
Ports E/S	HDMI v2 (x 1), HDMI v1.4 (x 2), DisplayPort (x 1), entrée VGA (x 1), entrée audio (3,5 mm ; x 1), entrée AV (x 1), sortie HDMI (1080p ; x 1), sortie audio (3,5 mm ; x 1), sortie coaxiale (RCA ; x 1), LAN (RJ45 ; x 1), RS232 (x 1), USB type A 2.0 (x 4), USB Type A 3.0 (x 2), USB Type B (x 2)			HDMI 1.4 (x 1), HDMI 1.3 (x 3), entrée AV (x 1), entrée VGA (x 3), entrée audio (x 3), sortie VGA (x 1), sortie audio (3,5 mm ; x 1), sortie audio (3,5mm ; x 1), sortie coaxiale (RCA ; x 1), LAN (RJ45 ; x 1), RS232 (x 1), USB type A 2.0 (x 4), USB 3.0 (x 1), USB Type B (x 2)
Haut-parleurs internes	12 W x 2 (stéréo)	12 W x 2 (stéréo)	12 W x 2 (stéréo)	10 W x 2 (stéréo)
Alimentation	100-240 V CA, 50/60 Hz			
Dimensions	1 521 x 915 x 99 mm	1 762 x 1 034 x 101 mm	1 988 x 1 178 x 99,6 mm	2 257 x 1 335 x 121 mm
Poids net	47 kg	60 kg	78 kg	150 kg
Poids brut	57 kg	78 kg	105 kg	200 kg
Accessoires	Câble d'alimentation CA, câble VGA, câble USB, câble audio, 3 stylets, télécommande, support mural, manuel d'utilisation			